

# Pro Skid-E

## Sedia da evacuazione



Vista più nel dettaglio, la Pro Skid-E adotta lo stesso telaio e le stesse slitte della Skid-E, ma con importanti differenze legate soprattutto alla diversa destinazione d'uso di una sedia di trasporto rispetto a quella di una sedia di evacuazione. Infatti, una variazione dell'assetto e della distribuzione dei pesi associata all'applicazione di comode maniglie posteriori consentono di utilizzare la Pro Skid-E anche nella salita. Nella Pro Skid-E lo schienale e il poggiatesta si estendono per diventare maniglioni di supporto per una tecnica di sollevamento ergonomico, migliorando la visione di scalini e piedi per l'operatore quando solleva la sedia sulle scale e per evitare ostacoli. La sedia Pro Skid-E viene fornita con due cinture in polipropilene 50 mm.

### DATI TECNICI

Altezza aperta	1580 mm
Altezza ripiegata	1060 mm
Larghezza	550 mm
Lunghezza	1110 mm
Lunghezza con manici estesi	1340 mm
Spessore ripiegata	355 mm
Peso	15 kg
Portata massima	150 kg
Trattamento superf.	Verniciatura
Ruote anteriori piroettanti	n. 2 Ø 100 mm
Ruote posteriori	n. 2 Ø 200 mm
Telo	Spentex®
Telaio	Alluminio
Seduta imbottita	Sì
Colore telo	Nero
Colore telaio	Giallo
Cinture polipropilene	50 mm fibbia in plastica
Latex free	

SK10001E

PRO SKID-E

